

TAPETE DESINFECTANTE

Es un equipo portátil diseñado y fabricado en PVC para garantizar la correcta desinfección de la suela en el calzado y ser utilizado para este uso en cualquier línea de desinfección.

El pediluvio INTRAPLAS está desarrollado de una sola pieza y no contiene partes esponjosas para el manejo de líquido desinfectante y su uso es para INTERIORES.



(+571) 2087820



comercial@intraplas.com



www.intraplascol.com



Carrera 42B # 12A - 61 Bogotá, Colombia



DISPEN SADOR MANOS LIBRES



VENTAJAS PRODUCTO

1. El tapete es robusto y con diseño estructuralmente estable y antideslizante.
2. Es portátil para ser reubicado
3. Bordes inclinado anti-tropezón
4. Diseño funcional minimalista elegante.
5. El líquido desinfectante se dosifica solamente a la suela del zapato.
6. El producto líquido aplicado queda a la vista para mayor control e higiene, esto garantiza también el control visual de nivel.
7. Esta diseñado con un sistema de rejillas lisas que garantiza la máxima aplicación, con el mínimo consumo de agente desinfectante.
(Diseño exclusivo desarrollado por INTRAPLAS) permite adicionalmente que las partículas sólidas que puedan venir en el calzado queden en el fondo del pediluvio y así evitar el contacto de estas en el proceso desinfección de un nuevo usuario.
8. Se puede usar con cualquiera de los diversos tipos de desinfectantes aprobados para neutralizar virus, bacterias y gérmenes para uso en personas tales como: diluciones acuosas de ácido hipocloroso, diluciones acuosas de amonios cuaternarios, dilución acuosa de hipoclorito de sodio, entre otros elementos líquidos apropiados para este fin.
Nota: Las soluciones alcohólicas al 70% (etílico o isopropílico) han mostrado buenos resultados desinfección para pediluvios, sin embargo se puede volatilizar fácilmente.
9. Fabricado 100% con compuesto de PVC Intraplas, garantizamos que son totalmente libres de plomo, fáciles de limpiar y lavar con agua corriente, buena resistencia mecánica, no se corroe por exposición a ambientes húmedos y/o salobres (costeros), no se oxida, por agentes corrosivos tales como elementos clorados comúnmente usados para la limpieza de superficies.
10. Resistente ataque biológico como hongos, mohos o bacterias.

INSTALACIÓN MANEJO Y LIMPIEZA

Instalación y condiciones de operación:

El pediluvio solo necesita desembalarse, leer sus instrucciones de uso, niveles recomendados de los líquidos desinfectantes mantenimiento y limpieza. El pediluvio se debe instalar en un sitio nivelado.

Mantenimiento y limpieza:

Se recomienda para la limpieza de suciedades y de manchas de grasa, usar jabón líquido con agua y cepillo o escoba para remover partículas sólidas, este simple sistema de limpieza facilitara que el barro y grasa se desprenda de los perfiles. Para evitar malos olores de tipo ambiental se puede preparar una mezcla de 95% de alcohol antiséptico con un 5% de suavizante de ropa, esta mezcla limpia y evita la posibilidad de adherencia de polvos y micro-partículas como humos o vapores.



EMPAQUE PRESENTACIÓN

Los pediluvios de desinfección vienen embalados en cajas de cartón con el instructivo de uso y limpieza.

Denominación	Empaque	Dimensiones empaque			Peso neto (Kg)	Peso bruto (Kg)
		Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)		
PD-60	1 und	76	56	7	3.95	4.5
PD-100	1 und	116	56	7	4.70	5.2

Todas las piezas vienen armadas y pegadas desde la fábrica para garantizar la rigidez del sistema, el pediluvio se empaqueta con piezas de cartón reforzando las esquinas en sitios críticos y polietileno stretch. Lleva etiqueta de manejo, posición de almacenamiento y transporte.

MANEJO TRANSPORTE ALMACENAMIENTO

- El producto se debe almacenar sobre plataformas o pallets, en el interior libre de humedad o polvo, para evitar daños estructurales a la caja de cartón en la posición de manejo establecida en la etiqueta, no se deben colocar pesos adicionales.
- Por la dimensión y el peso de los paquetes se requieren una persona para su manejo manual.
- Se recomienda almacenar horizontalmente apilado estructural plancha cruzada a una altura de 1.20m aprox.
- Durante el transporte se debe tener sobre una superficie plana que evite deformaciones; y almacenar horizontalmente para darle mayor soporte estructural.



La información aquí consignada se ha elaborado con base en experiencias prácticas, no exige al usuario de hacer los ensayos y pruebas correspondientes para verificar la funcionalidad de Producto. Intraplas S.A.S. Se reserva el derecho de hacer cambios que considere convenientes. Las marcas Intraplas PVCanto, Dalamo y Casanova son marcas registradas propiedad de Intraplas S.A.S.